

# PULLEX | Renovierung für Holz



**ADLER**

In unseren Adern fließt Farbe.





LASIEREND



HALBDECKEND



DECKEND



## PULLEX RENOVIERUNG

Mit dem speziellen PULLEX Renoviersystem erstrahlen alte und vergraute Holzfassaden, -fenster, -balkone und Holzbauteile im Handumdrehen wieder in neuem Glanz und das ohne mühsames Schleifen.

Die Pullex Renovierprodukte von ADLER sind abgestimmt auf die Besonderheiten des Holzuntergrundes. Zu unterscheiden sind dabei die sogenannten nicht-maßhaltigen Holzbauteile (z.B. Zäune, Verschalungen, Balkone usw.) und die maßhaltigen Bauteile (insbesondere Fenster und Türen). Je nach Untergrund gehen Sie bei der Renovierung zielgerichtet vor: Für die nicht-maßhaltigen Bauteile wählen Sie die Renovierung A, für maßhaltige Bauteile die Renovierung B.

Dadurch stellen Sie sicher, dass das Holz durch die fachgerechte Renovierung langfristig geschützt ist.

Nützen Sie das langjährig erprobte Pullex Renovier-System für eine bequeme und perfekte Holzrenovierung. Die ADLER Qualität garantiert Ihnen Schutz und Schönheit für viele Jahre.

### RENOVIERUNG A (für nicht-maßhaltige Bauteile):

Mit Pullex Renovier-Grund sehen abgewitterte und unansehnliche Verschalungen, Balkone oder Vordächer in nur wenigen Arbeitsschritten wieder wie neu aus. Einfach bürsten, grundieren, lasieren – fertig.

Pullex Renovier-Grund egalisiert, hellt auf und schützt vor Bläue, holzerstörenden Pilzen und Insektenbefall. Trockenzeit ca. 12 Stunden.

#### VORBEHANDLUNG

Verwittertes, vergrautes Holz, alte Farbreste, Staub und Schmutz mit einer Messingdrahtbürste abbürsten. Scharfe Kanten mit einem Schleifpapier der Körnung 60 - 100 brechen.

#### GRUNDIERUNG\*

1 x Pullex Renovier-Grund, stark saugende Holzbauteile 2 x „nass in nass“ streichen.

#### DECKANSTRICH

2 x Pullex Top-Lasur farbig, Zwischentrockenzeit ca. 12 Stunden, besonders geeignet sind die Farbtöne Lärche, Kiefer und Nuss.

### RENOVIERUNG B (für maßhaltige Bauteile):

Pullex Renovier-Grund und Pullex Fenster-Lasur, das Renoviersystem von ADLER für abgewitterte Fenster und Türen mit Dünn- und Dickschichtlasur. Damit können Sie Ihre Fenster, Türen oder Fensterläden ohne großen Aufwand wieder in neuem Glanz erstrahlen lassen.

#### VORBEHANDLUNG

Nicht tragfähige, lose Anstriche entfernen (mit einem Farb- und Lackschaber abziehen), gut haftende Altanstriche anschleifen (Kö 60) und nachschleifen (Kö 120).

#### GRUNDIERUNG\*

**Nadelhölzer:** 1 x Pullex Renovier-Grund, Trockenzeit ca. 12 Stunden  
**Laubhölzer:** Farbton mit Pullex Plus-Lasur oder Top-Lasur an Bestand angleichen.

#### DECKANSTRICH

**Nadelhölzer:** 2 x Pullex Fenster-Lasur im gewünschten Farbton.  
**Laubhölzer:** 2 x Pullex Fenster-Lasur im Farbton "Natur für Laubhölzer". Trockenzeit ca. 6 Stunden.

\* Auf tiefporigen Laubhölzern, z.B. Eiche, muss mit verkürzten Renovierungsintervallen gerechnet werden. Niedrige Temperaturen und/oder hohe Luftfeuchtigkeit können die Trockenzeit deutlich verlängern. Auf Exotenhölzern (wie Iroko) kann es aufgrund von Holzinhaltsstoffen zu einer Trocknungsverzögerung kommen.





### PULLEX RENOVIER-GRUND

Halbdeckender, holzverfestigender Spezialgrund auf Alkydharz-Lösemittelbasis. Zur Sanierung von alten, verwitterten Holzanstrichen im Außenbereich.

- Schützt vor Bläue, Pilzen und Insekten
- Hellt fleckiges und dunkles Holz auf
- Grundierung und Aufhellung in einem Arbeitsgang!

**Gebindegrößen:**  
750 ml, 2,5 l, 5 l und 10 l

- Farbtöne:**
- Pastellfarbton Beige 50236 oder Lärche 50200
  - W20 nur zum Mischen 50256
  - Y nur zum Mischen 50255



### PULLEX TOP-LASUR

Tropfgehemmte Holzlasur speziell für die Sanierung von nicht-maßhaltigen Holzbauteilen in Kombination mit Pullex Renovier-Grund.

- Sehr gute Wetterbeständigkeit
- Füllig, tropfgehemmt
- Filmschutz

**Gebindegrößen:**  
750 ml, 2,5 l, 5 l und 20 l

- Farbtöne:**
- Basis W30 zum Tönen 50550
  - Alle Endfarbtöne gemäß Pullex und Living-Wood Holzfarbtonkarte



### PULLEX FENSTER-LASUR

Profi-Fenster-Lasur speziell für Holzfenster und -türen in Kombination mit Pullex Renovier-Grund.

- Schnell trocknend, blockfest
- Seidenmatt
- Sehr wetterbeständig durch spezielle UV-Filter

**Gebindegrößen:**  
750 ml und 2,5 l

- Farbtöne:**
- Basis W30 zum Tönen 50412
  - Alle Endfarbtöne gemäß Pullex und Living-Wood Holzfarbtonkarte

**Renoviergrund:**  
Lärche  
**Schlusslasur:**  
Lärche



**Renoviergrund:**  
Beige  
**Schlusslasur:**  
Sipo



**Renoviergrund:**  
Beige  
**Schlusslasur:**  
Nuss



**Renoviergrund:**  
Ocker  
**Schlusslasur:**  
LW 04/2 Hexenbesen



**Aufbaubeispiel Deckend:**  
**Renoviergrund:**  
Grün  
**Deckanstrich:**  
RAL 6005 Moosgrün



**ADLER-Werk Lackfabrik** Johann Berghofer GmbH & Co KG · 6130 Schwaz · Bergwerkstraße 22 · T. +43 / 5242/6922-0  
Notfallauskunft DW111 · [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com)

**ADLER Deutschland** GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. 08031/3045174 · **ADLER Lack AG** · Rüschenzopfstraße 1 · CH-8856 Tuggen · T. 055 /465142-0  
**ADLER Polska** Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. 012/2708002 · **ADLER Slovensko** s.r.o. · [www.adlersk.sk](http://www.adlersk.sk) · T. 046/5199621 · **ADLER Česko** s.r.o. · Pražská 675/10  
CZ - 642 00 Brno - Bosonohy · T. 544 211 930 · **ADLER Italia** S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. 0464/425308



In unseren Adern fließt Farbe.